

SONOTEC
Ultraschallsensorik Halle GmbH
Nauendorfer Straße 2
06112 Halle/ Saale
Tel. (03 45) 1 33 17 - 0
Fax (03 45) 1 33 17 - 99
<http://www.sonotec.de>
e-mail: sonotec@sonotec.de



TECHNISCHE DATEN - SONOLEVEL 08/5

- ▶ Prinzip: Abstandmessung mit Ultraschall
- ▶ Messbereich min.: 12 cm, max.: 250 cm
- ▶ Einstellbare Tankhöhe: 40 - 250 cm
- ▶ Aufmaß: 0 - 10 cm
- ▶ Digitale Anzeige auf Display von Freiraum bzw. Füllhöhe in cm oder Bestand in l (100 - 99.000 Liter)
- ▶ Volumenbestimmung bei folgenden Tankformen: kubische Tanks, stehende Zylinder, liegende Zylinder und Kugeltanks
- ▶ Betrieb: Netzunabhängiger Betrieb durch einen 9 V - Batterieblock 6F2
- ▶ Abmessungen [mm]: Gehäuse 81 x 83 x 59
- ▶ Bohrmaß [mm]: 50 x 70, Ø4
- ▶ Einsatztemperatur: 0 °C bis 40 °C
- ▶ Schutzgrad: IP 65 (Gerät und Sensor)
- ▶ Kabellänge des Sensors: max. 10 m
- ▶ Signalisierung der Batterieentladung
- ▶ Abschaltautomatik 1 min

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.